





Alle Maße in mm

MATERIAL



Stahl S235,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 FS

AUFBAU

- Rundrohr \varnothing 60,3 mm, t = 2 mm
- Eckausbildung auf Gehrung
- alle Schweißnähte nachgeschliffen
- alle Ecken entgratet
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet
in RAL oder DB nach Vorgabe

MONTAGE EMPFEHLUNG

- Anlieferung einteilig
- zum Einbetonieren
- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16
ca. L25 × B25 × T30 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein
geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente
sind dann höhengerecht entsprechend der
Neigung aufeinander abzustimmen.

ABMESSUNG

- Breite: 800 mm
- Höhe: 800 mm
- Gesamthöhe: 1.100 mm

OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.